

AFINITICA® AF02

SDB nº: 242933
V5.0 (MAYO 2017)
Creado: JUNIO 2014**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa.****1.1. Identificador del producto.**

AFINITICA® AF02

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso previsto: Adhesivo

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.Afinítica Technologies S.L.
Edificio Eureka, Parc de Recerca UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)España
Teléfono: +34 93 580 1974
info@afinitica.com**1.4. Teléfono de emergencia.**

Afinítica Technologies S.L. + 34 93 580 19 74

Afinítica Technologies (24 h) + 34 694 412 618

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros.**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Clasificación de acuerdo con el Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008

Irritación ocular (Categoría 2)
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única (Categoría 3)
Irritación cutánea (Categoría 2)

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008

Pictograma



Palabra de advertencia

Atención

Indicaciones de peligro

H315

Provoca irritación cutánea

H319

Provoca irritación ocular grave

H335

Puede irritar las vías respiratorias

EUH202

Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Declaraciones de prudencia

Prevención

P261

Evitar respirar los vapores.

P280

Llevar guantes/gafas de protección.

Respuesta

P305 + P351 + P338

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337 + P313

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Eliminación

P501

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

Para el texto completo de las frases de Peligro y Prudencia aquí mencionadas, ver la Sección 16

2.3. Otros peligros

Ninguno

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes.

3.1. Sustancias

No aplicable.

3.2. Mezclas

Descripción química general: Adhesivo de cianoacrilato

Declaración de componentes conforme al Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008:

| Componente | No. CAS | No. CE | Concentración | Clasificación |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|---|
| Etilcianoacrilato | 7085-85-0 | 230-391-5 | 80 - 100 % | Irrit. oc. 2; H319 Irrit. cut. 2; H315 STOT única 3; H335 |
| Polímero acrílico | - | - | 0,5 - 5 % | - |
| Hidroquinona | 123-31-9 | 204-617-8 | 0.01 - < 0.1 % | Carc. 2; H351 Muta. 2; H341 Tox. ag. 4; H302 Les. oc. 1; H318 Sens. cut. 1; H317 Acuático agudo. 1; H400 Acuático crónico 1; H410 Factor M: 10 |

Para el texto completo de frases de peligro, prudencia, riesgo y seguridad aquí mencionadas, ver la Sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales:

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

En caso de inhalación:

Aire fresco. Si persisten los síntomas, consultar a un médico

En caso de contacto con la piel:

No despegar con tirones la piel pegada. Se puede despegar con cuidado con un objeto como una cuchara, preferiblemente después de mojarla con agua jabonosa templada.

Los cianoacrilatos desprenden calor al solidificarse. En raras ocasiones, una gota de gran tamaño podría generar suficiente calor como para producir una quemadura.

Después de eliminar el adhesivo de la piel, tratar las quemaduras de la forma habitual.

Si accidentalmente se pegan los labios, aplicar agua templada, y humedecer y presionar al máximo con la saliva desde el interior de la boca. Pelar o deslizar los labios para separarlos. No tratar de separar los labios tirando de ellos.

En caso de contacto con los ojos:

Si el ojo está cerrado y pegado, despegar las pestañas con agua templada, cubriéndolas con una compresa húmeda templada.

El cianoacrilato se adhiere a la proteína del ojo causando efectos lacrimógenos que ayudarán a despegar el adhesivo.

Mantener el ojo tapado hasta que se despegue por completo. Normalmente, en el transcurso de 1 a 3 días. No abrir el ojo forzando. Consulte a un médico en caso de que las partículas sólidas de cianoacrilato atrapadas debajo del párpado causen lesiones.

En caso de ingestión:

Asegurar que las vías respiratorias no estén obstruidas. El producto se polimerizará inmediatamente en la boca, resultando casi imposible tragarlo. La saliva separará poco a poco el producto solidificado de la boca (varias horas).

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

| | |
|---------------------|---|
| Ojos | irritación, conjuntivitis |
| Piel: | enrojecimiento, inflamación. |
| Vías respiratorias: | irritación, tos, sensación de ahogo, presión en el pecho. |

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Véase la sección 4.1.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**5.1. Medios de extinción****Medios de extinción apropiados:**

Usar agua pulverizada, espuma, polvo seco o anhídrido carbónico

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:

Ninguno conocido

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio, se pueden liberar óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y vapores orgánicos irritantes.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los bomberos deben usar equipos autónomos de respiración.

5.4. Otros datos

Sin datos disponibles.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Proporcionar ventilación y extracción de aire suficientes.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

No utilizar paños para fregar. Verter agua para completar la polimerización y retirar el adhesivo del suelo. El material curado se puede eliminar como un residuo no peligroso.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver advertencia en el capítulo 8

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Se recomienda ventilación (nivel bajo) cuando se usan grandes volúmenes o cuando el olor es aparente (el umbral del olor es aprox. 1 - 2 ppm)

Se recomienda usar equipo de dosificación para minimizar el riesgo de contacto con la piel o los ojos.

Medidas de higiene:

Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

Deben observarse unas buenas prácticas higiénicas industriales.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Para una óptima vida útil, almacenar en los envases originales refrigerados entre 2 – 8 °C (35,6 – 46,4 °F)

7.3. Usos específicos finales

Adhesivo

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Válido para
España

Límites de Exposición Ocupacional

| Componente | VLA-ED® | | VLA-EC® | | Observaciones |
|--|---------|-------------------------------|---------|-------------------|----------------|
| | ppm | mg/m ³ | ppm | mg/m ³ | |
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | 0,2 | - | - | - | - |
| Polímero acrílico (polvo, partículas) | - | 10 (fracción inhalable) | - | - | - |
| | | 3 (fracción respirable) | | | |
| Polímero acrílico (metacrilato de metilo, 80-62-6) | 50 | 208 | 100 | 416 | Sensibilizante |
| Hidroquinona | - | 2 | - | - | - |

Índice de exposición biológica:

Ninguno

8.2. Controles de la exposición

Protección respiratoria:

Proporcionar ventilación y extracción de aire suficientes.

Si se usa en lugar poco ventilado, deberá utilizarse una máscara o respirador aprobado que tenga acoplado un filtro para vapores orgánicos.

Filtro tipo: A

Protección manual:

Guantes protectores resistentes a productos químicos (EN 374).

Materiales apropiados en caso de contacto breve o salpicaduras (recomendado: Mínimo índice de protección 2, correspondiente >30 minutos tiempo de permeación según EN 374):

Caucho nitrilo (NBR; >= 0,4 mm espesor de capa).

Materiales apropiados también en caso de contacto directo y prolongado (recomendado: índice de protección 6, corresponde >480 minutos tiempo de permeación según EN 374):

Caucho nitrilo (NBR; >= 0,4 mm espesor de capa).

Los datos se han extraído de la bibliografía y la información de los fabricantes de guantes o bien se han deducido por analogía de materiales similares. Debe tenerse en cuenta que la duración de uso de un guante de protección química puede ser mucho más corta en la práctica debido a los múltiples factores de influencia (p. ej. temperatura) que el tiempo de permeación calculado según EN 374. Si aparecen síntomas de desgaste, deben cambiarse los guantes.

Se recomienda llevar guantes de polietileno o polipropileno cuando se trabaja con grandes volúmenes. No utilizar guantes de PVC, goma o nylon.

Téngase en cuenta que, en la práctica, la vida útil de los guantes resistentes a los productos químicos puede verse reducida considerablemente como resultado de la influencia de muchos factores (ej. la temperatura). Los riesgos que conlleva deberán ser sopesados por el usuario final. Reemplazar los guantes si se observan signos de desgaste o desgarro.

Se recomienda el uso de guantes resistentes a los productos químicos, de neopreno o caucho natural.

Protección ocular:

Llevar gafas protectoras.

Protección corporal:

Utilizar ropa protectora.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|--|-------------------------------------|
| Aspecto | Líquido |
| | Incoloro |
| Olor | Irritante |
| pH | No hay datos/ No aplicable |
| Punto inicial de ebullición | No hay datos/ No aplicable |
| Punto de inflamación | 80 °C (176 °F) |
| Temperatura de descomposición | No hay datos/ No aplicable |
| Presión de vapor | No hay datos/ No aplicable |
| Densidad | No hay datos/ No aplicable |
| Densidad aparente | No hay datos/ No aplicable |
| Viscosidad | No hay datos/ No aplicable |
| Viscosidad (cinemática) | No hay datos/ No aplicable |
| Propiedades explosivas | No hay datos/ No aplicable |
| Solubilidad cualitativa (disolvente: agua) | Polimeriza al contacto con el agua. |
| Temperatura de solidificación | No hay datos/ No aplicable |
| Punto de fusión | No hay datos/ No aplicable |
| Inflamabilidad | No hay datos/ No aplicable |
| Temperatura de auto-inflamación | No hay datos/ No aplicable |
| Límites de explosividad | No hay datos/ No aplicable |
| Coefficiente de reparto n-octano/agua | No hay datos/ No aplicable |
| Tasa de evaporación | No hay datos/ No aplicable |
| Densidad de vapor | No hay datos/ No aplicable |
| Propiedad comburentes | No hay datos/ No aplicable |

9.2. Información adicional

No hay datos/ No aplicable

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Se producirá una polimerización exotérmica en presencia de agua, aminas, álcalis y alcoholes.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ver sección 10.1

10.4. Condiciones que deben evitarse

Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.5. Materiales incompatibles

Ninguno si se usa según lo dispuesto.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno conocido si se usa según lo dispuesto.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Informaciones generales toxicológicas:

La mezcla está clasificada en base a la información de peligro disponible para los ingredientes tal y como se define en el criterio de clasificación para mezclas de cada clase de peligro o diferenciación en el Anexo I del Reglamento 1272/2008/CE.

Información de sanidad y ecológica relevante disponible para las sustancias listadas en la Sección 3 se proporciona a continuación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:

Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad inhalativa aguda:

La exposición prolongada a altas concentraciones de vapores puede dar lugar a efectos crónicos en personas sensibles. En atmósfera seca con < 50% de humedad relativa, los vapores podrán irritar los ojos y el sistema respiratorio.

Irritación de la piel:

Une la piel en segundos. Se considera de baja toxicidad. LD50 dérmica aguda (conejo) > 2000 mg/kg. Al polimerizar en la superficie de la piel, no se considera posible una reacción alérgica.

Irritación de los ojos:

Irritante para los ojos. El producto líquido pega los párpados. Los vapores en atmósferas secas (HR < 50%) provocan irritación y efecto lacrimógeno.

Toxicidad oral aguda:

Los cianoacrilatos son considerados como de relativa baja toxicidad. El valor oral agudo LD50 es >5000 mg/kg en ratas.

Resulta casi imposible tragarlo ya que polimeriza rápidamente en la boca.

| Ingredientes peligrosos N° CAS | Tipo de valor | Valor | Ruta de aplicación | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------|--|
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | LD50 | > 5.000 mg/kg | oral | - | Rata | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| Hidroquinona 123-31-9 | LD50 | 367 mg/kg | Oral | - | Rata | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

Toxicidad dermal aguda:

| Ingredientes peligrosos N° CAS | Tipo de valor | Valor | Ruta de aplicación | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------|--|
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | LD50 | > 2.000 mg/kg | dermal | - | Conejo | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

Corrosión o irritación cutáneas:

| Ingredientes peligrosos N° CAS | Resultado | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--|
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | Ligeramente irritante | 24 horas | Conejo | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) |

Lesiones o irritación ocular graves:

| Ingredientes peligrosos N° CAS | Resultado | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|----------|--|
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | Irritante | 72 horas | Conejo | OECD Guideline 405 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) |

Sensibilización respiratoria o cutánea:

| Ingredientes peligrosos N° CAS | Resultado | Tiempo de ensayo | Especies | Método |
|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------|--------|
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | No sensibilizante | - | Conejillo de indias | - |
| Hidroquinona 123-31-9 | Sensibilizante | Prueba de maximización en cerdo de guinea | Conejillo de indias | - |

Mutagenicidad en células germinales:

| Ingredientes peligrosos N° CAS | Resultado | Tipo de estudio / Vía de administración | Activación metabólica / tiempo de exposición | Especies | Método |
|-----------------------------------|-----------|--|--|----------|--|
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | negativo | Ensayo de mutación génica en células de mamíferos | Con o sin | - | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) |
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | negativo | Bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | | - | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | negativo | Ensayo de aberraciones cromosómicas en vivo en mamíferos | Con o sin | - | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) |
| Hidroquinona 123-31-9 | negativo | Bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | Con o sin | - | EU Method B. 13/14 (Mutagenicity) |

Toxicidad por dosis repetidas:

| Ingredientes peligrosos N° CAS | Resultado | Ruta de aplicación | Tiempo de exposición / Frecuencia de tratamiento | Especies | Método |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--|----------|--|
| Hidroquinona 123-31-9 | NOAEL \geq 250 mg/kg | Oral: por sonda | 14 días, 5 días/semana, 12 dosis | Rata | OECD Guideline 407 (repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| Hidroquinona 123-31-9 | NOAEL \leq 500 mg/kg | Oral: por sonda | 14 días, 5 días/semana, 12 dosis | Rata | OECD Guideline 407 (repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents) |

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Detalles generales de ecología:

Las Demandas de Oxígeno Químico y Biológico (BOD y COD) son insignificantes.

La mezcla está clasificada en base a la información de peligro disponible para los ingredientes tal y como se define en el criterio de clasificación para mezclas de cada clase de peligro o diferenciación en el Anexo I del Reglamento 1272/2008/CE.

Información de sanidad y ecológica relevante disponible para las sustancias listadas en la Sección 3 se proporciona a continuación.

Efectos ecotoxicológicos:

No verter en el desagüe/ aguas de superficie/ aguas subterráneas.

| Ingredientes peligrosos N° CAS | Tipo de valor | Valor | Estudio de toxicidad aguda | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| Hidroquinona 123-31-9 | LC50 | 0.638 mg/l | Pez | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Hidroquinona 123-31-9 | EC50 | 0.134 mg/l | Daphnia | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| Hidroquinona 123-31-9 | EC50 | 0.335 mg/l | Algas | 72 h | Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Hidroquinona 123-31-9 | NOEC | 0.0057 mg/l | chronic Daphnia | 21 d | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |

12.2. Persistencia y degradabilidad

| Ingredientes peligrosos N° CAS | Resultado | Ruta de aplicación | Degradabilidad | Método |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---|
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | - | aerobio | 57% | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) |
| Hidroquinona 123-31-9 | Desintegración biológica fácil | aerobio | 75 – 81 % | EU Method C.4-E (Determination of the "Ready" Biodegradability: Closed Bottle Test) |

12.3. Potencial de bioacumulación

| Ingredientes peligrosos N° CAS | LogKow | Factor de bioconcentración (BCF) | Tiempo de exposición | Especies | Temperatura | Método |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------------------------|
| Etilcianoacrilato 7085-85-0 | 0.776 | - | - | - | 22°C | EU Method A.8 (Partition Coefficient) |
| Hidroquinona 123-31-9 | 0.59 | - | - | - | - | EU Method A.8 (Partition Coefficient) |

12.4. Movilidad en el suelo

Los adhesivos curados son inmóviles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

| Ingredientes peligrosos N° CAS | PBT/vPvB |
|-----------------------------------|---|
| Hidroquinona 123-31-9 | No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Tóxico (PBT) ni con los de muy persistente y muy bioacumulativo (mPmB) |

12.6. Otros efectos adversos

No hay datos/ No aplicable

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evacuación del producto:

Polimerizar vertiéndolo poco a poco al agua (10:1). Desecharlo como sustancia química sólida, no tóxica e insoluble en agua, en un vertedero aprobado o incinerar en condiciones controladas.

Elimínese según las disposiciones locales y nacionales que correspondan.

La contribución a desperdicios de este producto es muy insignificante en comparación al material con el que se utiliza

Evacuación del envase sucio:

Después de usar, los tubos, cajas y envases conteniendo residuos de producto deberán eliminarse como desperdicios químicamente contaminados", en vertedero legal autorizado ó incinerando."

Destruir los envases de acuerdo con la normativa vigente.

Código de residuo:

08 04 09 residuos de adhesivos y selladores que contienen disolventes orgánicos y otras sustancias peligrosas
Los códigos de residuos EAK no se refieren al producto sino al origen. Por ello, el fabricante no puede indicar ningún código de residuos para los productos que se utilizan en diferentes sectores. Los códigos son sólo recomendaciones para el usuario.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ADR/RID: Mercancía no peligrosa.
ADNR: Mercancía no peligrosa.
IMDG: Mercancía no peligrosa.
IATA: UN3334.

Nótese que los cianoacrilatos están restringidos para su transporte aéreo en el caso de envases superiores a 500 g. El "envase" es la botella, tubo o bidón individual, no un cartón que contenga muchas botellas.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID: Mercancía no peligrosa.
ADNR: Mercancía no peligrosa.
IMDG: Mercancía no peligrosa.
IATA: Líquido regulado para la aviación, n.e.p. (Éster de cianoacrilato).

Nótese que los cianoacrilatos están restringidos para su transporte aéreo en el caso de envases superiores a 500 g. El "envase" es la botella, tubo o bidón individual, no un cartón que contenga muchas botellas.

14.3. Clases de peligro para el transporte

ADR/RID: Mercancía no peligrosa.
ADNR: Mercancía no peligrosa.
IMDG: Mercancía no peligrosa.
IATA: 9.

Nótese que los cianoacrilatos están restringidos para su transporte aéreo en el caso de envases superiores a 500 g. El "envase" es la botella, tubo o bidón individual, no un cartón que contenga muchas botellas.

14.4. Grupo embalaje

ADR/RID: Mercancía no peligrosa.
ADNR: Mercancía no peligrosa.
IMDG: Mercancía no peligrosa.
IATA: III.

Nótese que los cianoacrilatos están restringidos para su transporte aéreo en el caso de envases superiores a 500 g. El "envase" es la botella, tubo o bidón individual, no un cartón que contenga muchas botellas.

14.5. Peligros para el medio ambiente

ADR/RID: no
 ADNR: no
 IMDG Marine pollutant: no
 IATA: no

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No hay datos/ No aplicable

14.7. Transporte a granel de acuerdo al Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No hay datos/ No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezclas

Tenor VOC < 3 %
 (1999/13/EC)

15.2. Evaluación de la seguridad química

Se ha realizado una evaluación de seguridad química

SECCIÓN 16: Otra información

El etiquetado del producto se indica en la sección 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por códigos en esta hoja de seguridad es el siguiente:

| | |
|------------------|--|
| Irrit. oc. | Irritación ocular |
| Irrit. cut. | Irritación cutánea |
| STOT única | Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única |
| Carc. | Carcinogenicidad |
| Muta. | Mutagenicidad en células germinales |
| Tox. ag. | Toxicidad aguda |
| Les. oc. | Lesiones oculares graves |
| Sens. cut. | Sensibilización cutánea |
| Acuático agudo | Peligroso para el medio ambiente acuático |
| Acuático crónico | Peligroso para el medio ambiente acuático, con efectos crónicos. |

| | |
|------|---|
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H315 | Provoca irritación cutánea. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel |

| | |
|--------------------|---|
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H319 | Provoca irritación ocular grave. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H341 | Se sospecha que provoca defectos genéticos. |
| H351 | Se sospecha que provoca cáncer. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos; con efectos nocivos duraderos. |
| EUH202 | Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños. |
| | |
| P261 | Evitar respirar los vapores. |
| P280 | Llevar guantes/gafas de protección. |
| P305 + P351 + P338 | En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. |
| P337 + P313 | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| P501 | Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales. |

Otros datos

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se suministra. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular.

Esta hoja de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1272/2008.